

# GRACO'S GOT IT!

## สุดยอดแอร์วาวล์



Husky 205 (1/4 in)

- 5 gpm max. flow
- Poly, Acetal, Kynar



Husky 307 (3/8in)

- 7 gpm max. flow
- Poly, Acetal



Husky 515 (1/2 in mid ports, 3/4 in end ports)

- 15 gpm max. flow
- Poly, Acetal, Kynar

- สามารถทำงานภายใต้แรงดันลมที่ต่ำมากๆ โดยไม่เกิดการติดขัด
- ชุดแอร์วาวล์สามารถทำงานกับลมได้ทุกสภาวะ โดยไม่มีเงื่อนไข
- ไม่มี O-RING ที่จะทำให้เกิดการลึกรหรือร้าวซึม
- ไม่จำเป็นต้องมีสารหล่อลื่นในระบบลม
- ปกป้องการติดขัดของแอร์วาวล์ในสถานการณ์ที่เลวร้าย ด้วยการออกแบบชุดแอร์วาวล์
- ถอดประกอบง่ายโดยไม่จำเป็นต้องถอดส่วนลับผัสของเหลว และใช้เวลาในการถอดแค่ 15 นาที

ปั๊ม GRACO สามารถทำอัตราการไหลมากกว่า 98 % แม้ว่าจะติดตั้งตัวเก็บเสียง และไดอะแฟรม TEFLON ซึ่งไม่เหมือนกับคู่แข่ง เพราะคู่แข่งจะทำให้อัตราการไหลลดลง



Husky 716 (3/4 in)

- 16 gpm max. flow
- Aluminum, SST



Husky 1040 (1 in)

- 40 gpm max. flow
- Poly, Kynar, Acetal, Aluminum, SST



Husky 1590 (1-1/2 in)

- 100 gpm max. flow
- Poly, Kynar, Aluminum, SST



Husky 2150 (2 in)

- 150 gpm max. flow
- Poly, Kynar, Aluminum, SST, Ductile Iron



Husky 3275 (3 in)

- 275 gpm max. flow
- Aluminum

แต่ปั้มนี้ไม่หมัดเท่านั้น GRACO ยังรับประกันความพึงพอใจของท่าน โดยให้ทดลองใช้งานก่อนจะซื้อ และเมื่อท่านได้ทดลองใช้ปั๊มแล้ว ท่านจะสามารถใช้กับการรับประกันที่ยาวนาน

## COPCO CHEMTECH CO., LTD

คุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ที่หนึ่งในด้านเทคโนโลยี

